

# HELIX 4/2



YouTube



Website

## CHARIOT SCSP

- un moteur embarqué
- taux de pré étirage fixe à 300%
- kits optionnels pour des % de pré étirage divers
- jusqu'à 12 valeurs de force de dépôt sur la même palette
- force de dépôt/compensation des angles: jauge de contrainte
- il peut être équipé en bobine h. 500 mm – 20" (STD) ou h. 750 mm. – 30" (OPT) ou JUMBO avec Ø 380 mm

## CARRO SCSP

- un motor a bordo
- pre-estiro fijado hasta 300%
- kits opcionales para diferentes ratios de pre-estiro
- hasta 12 valores de fuerza de contención en la misma carga
- sistema de compensación de fuerza de carga con calibrador de presión
- puede ser equipado con bobinas h. 500 mm - 20 "(STD) o h. 750 mm. - 30 "(OPT) o JUMBO con Ø 380 mm

## CHARIOT SCSP/2

- deux moteurs SSC embarqué avec VFD dispositifs de commande
- taux de pré étirage variable 150% - 400% sélectionnable sur l'écran tactile
- jusqu'à 12 valeurs de force de dépôt sur la même palette
- Il peut être équipé en bobine h. 500 mm – 20" (STD) ou h. 750 mm. – 30" (OPT)
- **CUBE TECHNOLOGY** – Level 1 et Level 2

## CARRO SCSP/2

- dos motores SSC a bordo con sistema de control con variador de frecuencia
- pre-estiro variable ajustable en la pantalla táctil desde 150% hasta 400%
- hasta 12 valores de fuerza de contención en la misma carga
- Puede ser equipado con bobinas h. 500 mm - 20 "(STD) o h. 750 mm. - 30 "(OPT)
- **CUBE TECHNOLOGY** – Level 1 and Level 2